	CALENDÁRIO							ı	I							_					1				_			
	DISTRIBUIÇÃO POR EVENTO	EVENTO	PAIXÃO DE CRISTO	DIA DO TRABALHADOR	SEMANA DO MEIO AMBIENTE	FEJUBI	FESTA DA TAINHA	FESTA DAS NAÇÕES	CAMPEONATO PNG DE SURF	DESFILE CÍVICO	PGUÁ MOTOS	FESTA DO FANDANGO	UMADPAR	FEMUL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	CONGRESSO DI EVANGELISMO MISSÕES	CORRIDA E CONTRA O CÂNCER	FLIPA	FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROCIO	FESTPAR	FESTA DO CARANGUEJO	AUTO DE NATAL	REVEILLON	FESTA DE NOSSA SENHORA DE NAVEGANTES	BANHO A FANTASIA	CARNAVAL	CARNAILHA	FEIRA DA LUA	A TOTAL
OTE ITEM	Palco 20v16m: com cohertura de longe anti-chamae agas de	Diária						3																			\vdash	3
\vdash	piso carpete e fechamento. Palco 16x14m: com cobertura de lonas anti-chamas, asas de										3																+	24
1.2	P.A. House Mix, 02(duas) escadas de acesso, camarim com piso carpete e fechamento. Palco 16x14m: sem cobertura, asas de P.A.,	Diária		1			11	8			3											1						24
1.3	02(duas) escadas de acesso, passarela de 10m de comprimento por 02m de largura, camarim	Diária																16										16
1	com piso carpete e fechamento. Paloo 14x12m: com cobertura de lonas anti-chamas, asas de																											
1.4	P.A. House Mix, 02(duas) escadas de acesso, camarim com piso carpete e fechamento.	Diária	2																									2
1.5	escadas de acesso e carpete.	Diária			7	4						3	3							5	8		10			1		41
1.6	carpete.	Diária													7													7
2.1	restividades, conforme Rider Fechico I	Diária					1	2																				3
2.2		Diária					2	1																			—	3
2.3		Diária		1			8	8			3							16				1						37
2.4		Diária			7						-		3	4	7	-			_	5	-		40		-	—	+	19
2.5	i estividades, contonne rader recilico 3	Diária			,	4						3				-					8		10		_	1	+	33
2.6	Festividades, conforme Rider Técnico 6 (Paixão de Cristo) Equipamentos de Sonorização e Iluminação para Shows e	Diária	2												-	1			1								+	2
2.7	Festividades, conforme Rider Técnico 7 (Festpar) Equipamentos de Sonorização e Iluminação para Shows e	Diária Diária																	1						5		+	5
2.8	Festividades, conforme Rider Técnico 8 (Carnaval)	Diária								1						_			-+						,	_	+-	1
2.9	Equipamentos de Sonorização e Iluminação para Shows e	Diária								•				3		1											+	3
2.10	Senhora do Rosário) Locação de telão 01 Painel de LED (16:9) 6 metros de largura	Diária												3													-	3
2.11	x 4m de altura, Outdoor (1977, Led SMD 3 em 1 Angulo vitado de led, de acordo com as configurações do paísel 10 mm, 01 Processador de led, de acordo com as configurações do paísel, com ajuste de de acordo com as configurações do paísel, com ajuste de sendidad paísel de led de sendidad paísel de led de led de led de led computador 2,8 Gftz. 1600 ram, placa de video 2gh deciando, hal 128 sed, 02 Direct 1600 ram, placa de video 2gh deciando, hal 128 sed, 02 Direct Dovisioladores, Redundañcia no paísel de led. 01 Computador 2,8 Gftz. 1600 ram, placa de video 2gh deciando, hal 128 sed, 02 Direct Dovisioladores, Redundañcia no paísel de led. 01 Catoba CATB externo bindado 5 Sm. Ot Cabob USS, 02 Cabos DVH-2 m, 02 cestêros, 50 Mts torres em alumino 190, 02 Steves P30, 02 Cubos P30, 02 Talhas 01 tonelada, 02 Pau de carga P30.	Diária					11	11																				22
2.12	16Ch ram, place de video 2gb dedicado, hd 128 sed, 02 Direct boxisoladores, Redundância no paínel de lad, Cabos CATG exiterno blindado 50m, Cabos USB, Cabos DVI-D 2m, Cabos HDMI 2m, Cabos SDI 2m, Cabos 20-10 estreo, 50 Mts torres em alumínio P30, 02 Sleeves P30, 02 Cubos P30, 02 Talhas 01 tonelada, 02 Pau de carga P30.	Diária												1					1	5								7
2.13	k 3m de altura, Outdoor (1971, Led SMD 3 em 1 Angulo violand (1974), etc., and (1974	Diária	2																									2
2.14	computador 2,8Ghz, 16Gb ram, placa de Video 2gb dedicado, 1d 128 ssd, 20 Direct boxilosadores, Redundância no painel de led, 04 Cabos CATE externo blindado 50m, 04 Cabos USB, 102 Cabos DVI-D 2m, 02 Cabos FIDMI 2m, 02 Cabos SDI 2m, 102 Cabos PD/P10 estéreo, 50 Mts brores em alumínio P30, 02 Sleeves P30, 02 Cubos P30, 02 Talhas 01 tonelada, 02 Paul	Diária																							8			8
2.15	de carga P30 e operador do software. Projetor de no mínimo 3000 lumens, 01 notebook com software para gerenciamento de projeção mapeada,	Diária																										2
3 3.1	cabeamento e processamento necessário. Locação de Trio Elétrico, conforme Rider Técnico 10. (BANHO DE MAR A FANTAȘIA, CARNAILHA E FESTA DE NOSSA	Diária												1										1		1	_	3
3.2	SENHORA DO ROSÁRIO)	Diária													1										10		+-	10
4.1	Pirâmides 10x10m: em estrutura metálica, com fechamento	Diária		2		16	77	77			18	9		12	70	+	1			10			40		4	4	+-	340
1 ***	nos quatro lados, pé direito até 6,00m.	Diulia		-				· · · · · ·	l	l													_ ~	1				

1 1	4.2	Pirâmides 5x5m: em estrutura metálica, com fechamento nas três laterais.	Diária	4	3		44	44		2	18			140			20	8	4	30		16		333
l l	4.3	Pirâmides 3x3m: em estrutura metálica, com balcão.	Diária				220	220			60	15			_									515
	4.4	Locação de pavilhão de 40,00 x 60,00m, montado com treliças de alumínio, em formato duas águas simétricas , com a Lona Anti Chama Classe II-A. No vão central, com pê-direito de 7,00 m. Estrutura totalmente montada em treliças e conexões de alumínio tipo p-30.	Diária				11	11						7										29
		Locação de pavilhão de 30,00 x 60,00m., montado com treliças de alumínio, em formato duas águas simétricas , com a Lon Anti Chama Classe III-A. No vão central, com pé-direito de 7,00 m. Estrutura totalmente montada em treliças e conexões de alumínio tipo o-30.	Diária								3													3
	4.6	Locação de pavilhão de 20,00 x 50,00m., montado com treliças de alumínio, em formato duas águas simétricas , com a Lona Anti Chama Classe II-A. No vão central, com pé- direito de 7,00 m. Estrutura totalmente montada em treliças e conexões	Diária													16								16
	4.7	Locação de pavilhão de 20,00 x 40,00m., montado com treliças de alumínio, em formato duas águas simétricas , com a Lona Anti Chama Classe II-A. No vão central, com pé- direito de 7,00 m. Estrutura totalmente montada em treliças e conexões	Diária			7	11										5							23
4	4.8	de alumino tipo p-30. Locação de Camarotes com: Piso: o piso deverá ter o comprimento de 10(dez) métore a largura variável de 5 (cinco) a 6 metores mentos, deve ser acapetado, construtido em compresento de 10(dez) métores de largura variável de 5 (cinco) em como vigias de no mínimo 5 (cinco) cm X 16 (decessesio) em devadera de alta resistência a flexal, Todo o camarote deverá suportar uma carga estática mínima de 400 kg/m² no piso. Deverá las um vivie en residação acto de 16 M/m² (Lin BRANCA tencionada e artichamas. Estrutura metálica de DURAL MIMO com vigas, columa se beiral in omdeto (50 e 63) com pederetio de 6 (seis) metora. Rebalsamento de teto em para o ferteito de 6 (seis) metora. Rebalsamento de teto em para o ferteito de 3 com pederetio de 10 (seis) metora. Rebalsamento de teto em para o ferteito de 3 com con de 10 (MIL IR BRANCA territoria) de 10 (seis) metora. Rebalsamento de teto em para o ferteito de somo a de 10 (MIL IR BRANCA territoria) de 10 (mil IR BRANCA t	Diária	1				3		1												16		21
		cariatione develado en lecitadas Cunti fulla tra Vivila. Poraviva de consecuente de entre de la composição de DURALUMINIO (20. Para parapelha a firente e alerad idreta deverão ser construidas com estrutura metálica de DURALUMINIO com vigas e columas no modelo (20 e demais acessórios para parapelho conforme padrão dos bombeiros.																						
	4.9	comprimento de 06 (seis) metros e largura variavel de 5. (cnco) a 8 (metros metros, deve se campetado, construído em compresado naval emborachado de 20,00mm, compresado naval emborachado de 10,00mm, compresado emborachado emboracha	Diária						2															2
		estrutura metálica de DURALUMÍNIO com vigas e colunas no modelo Q30 e demais acessórios para parapeito conforme nadrão dos bombeiros. Grades de contenção/isolamento medindo 2x1,20m, com																						
5	5.1	cantos arredondados, dois pinos de travamento, de acordo com as normas de segurança Locação de 300m² de piso reforçado com no mínimo 06 cm de	Unid	80	30		440	240		160	90								30		160	800		2030
6	7.1	espessura, para uso em pirâmides de 5x5m, 10x10m e qalpões 120 Metros lineares de estrutura de arquibancada com 08 (oito) degraus, devendo o 1º começar a 1 metro do châo solamento de grade, tipo barricada, conforme NPT 041 do	Diária Diária		1	14	121	99			27			8			30	1	1			4		302
	7.2	Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. (CARNAVAL) 50 Metros lineares de estrutura de arquibancada com 08 (oito) degraus. devendo o 1º começar a 1 metro do chão e	Diária	1																				1
7	7.3	isolamento de grade, tipo barricada, conforme NPT 041 do Corpo de Bombeiros do Estado do Paranà. 60 Metros lineares de estrutura de arquibancada com 04 (quatro) degraus, devendo o 1º começar do chão e isolamento de orade, tipo barricada, conforme NPT 041 do Corpo de	Diária							1												4		5
	7.4	Bombeiros do Estado do Paraná. 50 Metros lineares de estrutura de arquibancada com 04 (quatro) degraus, devendo o 1º começar do chão e isolamento de grade, tipo barricada, conforme NPT 041 do Corpo de	Diária								3													3
	8.1	Bombetros do Estado do Paranal. Locação de Gendro de 350 (NA. Partida elétrica, cabinado, insonorizados; Cortrole automático de tensão e fequência: Capiamento e insulações formeciolos develão estad de accomo container de isolamento acustos; Bindagem de ruido de alto de como container de isolamento acustos; Bindagem de ruido de alto de como properto de como container de isolamento acustos; Bindagem de ruido de alto properto de como container de isolamento acustos; Chare de distribução de lorga trifacia (20 Vota - Neutro); Abernado, Regulado propelação contra curto-dricuita de sobre corrente; Cabeamento anti-chamas de no mitima 50 metros que atenda a capacidade acusto deveráo acusto deveráo acusto de conservações, se emendas e dentro das normas da ABNT. Extintor de inchindros quedas de proteção e demais equipamentos de seguraro, aprades de proteção de demais equipamentos de seguraro, aprades de proteção de demais equipamentos de seguraro, parten por limitação, combustivel, operação, manufenção, seguro de equipamento e desinatalação.	Diária					1																1
8	8.2	Locação de Gerador de 260 RVA Partida elétrica, calmado, inscontrados, Cortorile automático de tersão e frequência. Equipamento e instalações fornecidos deverão estar de acordo com os padrões estabelecidos pela ABNT, Silenciado (com comatore de instalar partido de acordo	Diária	2	1		2	3										2				8		18

		Locação de Gerador de 180 KWA. Partida elétrica, abinado, naconorizados, Controle automático de tensão e frequência. Equipamento e instate/ces fornecidos deverão estar de acordo com os parádos estabelecidos pela ARVIT. Selemado (com 67 parádos estabelecidos pela ARVIT. Selemado (com 70 descibes na distancia de 4 metros. Chiave de destribuição de força trifisica (220 Volts * Neutro), Alerrador, Regulador automático de tensão e frequência (60 Hz). Selema de selemados de la composição de la composição de automático de tensão e frequência (60 Hz). Selema de abidados de la composição de automático de tensão e troquência (60 Hz), Selema de abidados de la composição de selemados de la composição de selemados de la composição de selemados de conservação, sem enerdado e defento das normas da ABNT. Extinto de incelhodo, estigidos pola legislação. Devem estar inclusivos custos de transporte, instatação, combustivel, operação, manutenção, segur do equipamente de desintalação.	Diária	2	1		2	2													4		11
9	9.1	Locação de sanitários químicos individual, portábil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente X 1,22 de fundo X 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta pagel higileñoi, fechamento com identicação de ocupado, para uso de pessoas normais e deficientes físicos.	Diária	20	30	70	440	440	20	150	12			140	6		100	96	30	80	200	232	2066
	9.2	Locação de sanitários químicos individual, portáteis, para susários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto transiduido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas, rampa e materias acossíveis.	Diária	2	Ž	14	44	44	2	12	3			14	1		10	8	2	4	16		178
10	10.1	Locação de cadeiras com as mínimas características a seguir- Em PVC na cor tranca ou cinza, sem apois para os braços, empilhável, produzida 100% em plástico virgem, tratamento com resina anti-uv, dimensões mínimas alturas 750 mm x argura 550 mm distância entre as pernas de frente e as pernas de trás 550 mm, estas medidas podem variar até 6%, capacidade 120 kg ou mais certificada pelo liMRETRO.	Diária	20			26400	21120				1200	840	14000			3200	100	40		480		67400
	10.2	Locação de mesas com as mínimas características a seguir. Mesa quadrada, empliñavel com pés fixos, na cor branca ou cinza, medindo aproximadamente 70 x 70x 70 cm, 100% polipropileno, peso injetado aproximadamente 5,500 kg (pas medidas, podem variar até 6%), com garantia do fabricante e certificada pol IMMETRO.	Diária	10			6710	5390					210				800	20	10		120		13270
	11.1	Mortagem de cozinhas em octanorm, conforme descrição: 16 Cozinhas 11m. 3 m = (56m.) spo modular em alumínio, com painéis 11m x 2,10m em fórmica TS Branco, 2 Faces, carpete escuro, balción forntal e porta com fechadura, sendo 03 (dois) ambientes: 1º (5mx5m) com balción forntal de 4m e 1 porta com fechadura, sendo 4m e vãos de 11m. 3º (2m x 5m) com parede frontal e traseira de 4m e vãos de 11m. 3º (2m x 5m) com parede frontal e traseira de 4m e 1 porta com fechadura.	Diária				11																11
	11.2	Mortiagem de cozinhas em octanorm, conforme descrição: 12 Cozinhas 11m x 5m = (55m²) gm ondular em alaminio, com saintés 1 m x 2,10m em fórmica TS Branco, 2 Faces, carpete securo, balcéo fontal e porta com fechadura, sendo 03 (dois) ambientes: 1º (5mx5m) om balcão frontal de 4m e 1 porta om fechadura, sende 4m, perede traseira de 4m e vãos de 1m, 3º (2m x 5m) com parede frontal e traseira de 4m e 1 porta com fechadura.	Diária					11		3													14
	11.3	Montagem de camarins em octanorm, conforme descrição: 02 Camarins 4m x 3m = (12m²), tipo modular em alumínio, com painéis 1m x 2,10m em fórmica TS Branco 2 Faces, carpete escuro, teto em TS Branco e porta com fechadura.	Diária				11	11		3							5						30
11	11.4	Montagem de stands de atendimento (Secretarias de Apoio) em octanorm, conforme descrição: 04 Stands 4m x 3m = (12m²), tipo modular em alumínio, com painéis fm x 2,10m em fórmica TS Branco 2 Faces, carpete escuro, balcão frontal de 2m.	Diária		1	49	11	11		3							5		1				81
	11.5	Receptivo Turistico em Octanorm, conforme descrição. Of Sala 6m x 6m = (36m²) tipo modular em aluminio, com paíneis Im x 2.10m em formica 18 Branco 2 Faces, caprete escuro, teto em 13 Branco, paredes laterais e frontal em 17.2 Ts e 12, vidro, 2 portas fontalis com fechadura, devendo conter: 1 balcão em "L" de 4m, 6 banquetas em alumínio, e jogo de mesa em vidro com 4 cadeiras.	Diária				11	11									5						27
	11.6	Montagem de cozinhas em octanorm, conforme descrição: Sendo 04 Cozinhas 10m x 5m = (50m²), tipo modular em alumínio, com painéis 1m x 2,10m em fórmica TS Branco, 2 Faces, carpete escuro, balcão frontal de 9m e 2 portas com fechadura.	Diária														5						5
	11.7	extratucia. Montagem de cabines de jurados e de imprensa em octanorm, conforme descrição. Sendo 9 cabines $3m \times 1m = (3m^2)$, ignocidar em administrator por periede in $x \le 10m$ em em formica To modular em administrator por periede in $x \le 10m$ em em Christa To surados $y = 3$ cabines $3m \times 2m = (6m^2)$ e 1 cabine $3m \times 4m$ em Christa To surados $y = 3$ cabines $3m \times 2m = (6m^2)$ e 1 cabine $3m \times 4m$ em Christa To Strano 2 Faces, capete escuro, balcâo frontal e porta com fechadruar (cabine de imprensa).	Diária																		4		4