PLANTA: RUA ENG. LUIZ ANTONIO AMATUZZI DE PINHO



Escala: 1:1000 - Decreto n. 768/2001 - Via Local
Extensão: PN= PN= 476,0 m
Capa de Rolamento em C.A.U.Q. Denso h=4,0 cm => A= 3.776,40 m²
Área das Entradas em C.A.U.Q. Denso h= 4,0 cm => A= 425,82 m²
Área em C.A.U.Q. = 4.202,22 m²
Massa em C.A.U.Q. = 420,22 Toneladas
BASE Pvto Novo - h= 15 cm => V= 630,33 m³
SUB-BASE Pvto Novo - h= 16 cm => V= 672,36 m³
Meio Fio= 1.008,00 m
Fincadino em concreto (14x30) cm = 976,0 m
Passeio em Concreto Intertravado h= 6,0 cm - L= 1,85 cm => A= 1.751,78 m²
Substituição de Luminárias LED= 12 unidades
Rampa Tipo 1 p/Port.de Nec. Especiais= 28 unidades

Pavimento Novo

LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1/10.000



PERFIL GEOMÉTRICO
ESCALA HORIZONTAL - 1/1000
ESCALA VERTICAL - 1/500



LEGENDA

- Acr - CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q DENSO h= 3,0 cm
- Ae - AREA DE ENTRADA C.A.U.Q. DENSO h= 3,0 cm
- Aref - REFORÇO (Fresagem) EM CAUQ h= 3,0 cm
- Arbs - REFORÇO EM CAUQ h= 3,0 cm + BASE E SUBBASE
- MF - MEIO FIO E SARJETA
- MF - FALTA MEIO FIO
- Ac - PASSEIO EM CONCRETO REGUADO h = 5,0 cm - L=1,85 m
- Cx - CAIXA DE DRENAGEM OU BOCA DE LOBO
- POSTE EXISTENTE

– RECOMENDAÇÕES:
1– As Entradas da via principal deverá ser asfaltada em CAUQ extensão longitudinal de 12,0 m;
2– se caso as entradas estiver em solo natural deverá ser executados com base e subbase de acordo com o projeto.
3– As Lombadas deverão ser executadas de acordo com a Resolução 038/1998 CONTRANS.
4– Não deverá haver obstáculos na sarjeta do meio fio quando da execução das lombadas, evitando acumulo de aguas pluvias.
5– As placas de sinalização existente deverão ser retiradas e entregues em local definido pela Fiscalização.
6– As duvidas deverão ser apresentadas diretamente para a fiscalização por escrito.

DETALHE GUIA SARJETA REBAIXADA
ESCALA 1/10



C=0,031m3 R=19,60m

DETALHE GUIA SARJETA
ESCALA 1/10



C=0,051m3 R=19,60m

DETALHE TRAVAMENTO FINCADINHO



C=0,042m3

DETALHE MEIO FIO CICLOVIA



C=0,100 m3

CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q. DENSO h= 4,0 cm
BASE h= 15cm Bica Corrida -/- SUBBASE h= 16cm Rachão



CORTE A - A // RUA ENG. LUIZ ANTONIO AMATUZZI DE PINHO
ESCALA 1/100

CAPA DE ROLAMENTO EM C.A.U.Q. DENSO h= 4,0 cm
BASE h= 15cm Bica Corrida -/- SUBBASE h= 16cm Rachão



CORTE A - A // AVENIDA DAS PEROLAS
ESCALA 1/100

Resolução 39 de 1998 - CONTRANS)
PLANTA LOMBADA TIPO II
ESCALA 1/200



LOMBADA TIPO II - Art. 3º e Anexo I

CORTE A - A // LOMBADA TIPO II
ESCALA 1/100

ESTATÍSTICA GERAL DE PAVIMENTAÇÃO

VIA PÚBLICA	MODALIDADE	EXTENSÃO	ÁREA DE C.A.U.Q	ÁREA DE PASSEIO	MEIO FIO	MEIO FIO (50 cm)	FINCAD.
Avenida Eng. Leonel de Moura Brizola	Pav. Novo	664,00 m	10.452,14 m²	2.456,69 m²	1.435,0 m	478,0 m	1.409,0 m
Rua Agata	Pav. Novo	82,80 m	667,69 m²	268,71 m²	172,0 m		149,0 m
Rua da Prata	Pav. Novo	122,00 m	1.110,27 m²	419,75 m²	235,0 m	86,0 m	232,0 m
Rua Eng. Luiz Antonio Amatuzzi de Pinho	Pav. Novo	476,00 m	4.202,22 m²	1.808,90 m²	1.008,0 m		976,0 m
Rua das Perolas	Pav. Novo	495,90 m	6.872,43 m²	1.888,35 m²	1.051,0 m	366,0 m	1.033,0 m
TOTAL (Jardim Ouro Fino)		1.840,70 m	23.304,75m²	6.842,40 m²	3.901,0 m	930,0 m	3.799,00 m

PREFEITURA DE **PARANAGUÁ**
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA - U G P

TITULO: PROGRAMA: INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAGUA INFRAESTRUTURA - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANA DO MUNICIPIO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE - VIAS URBANAS EM C.A.U.Q - 5.108,60 m.
Rua Eng. Luiz Antonio Amatuzi de Pinho - Matricula n. 768/2001 - (Jardim Ouro Fino)

CONTEUDO: PLANTA // PERFIL GEOMETRICO//CORTE//DETALHE MEIO FIO E LOMBADA // LOCALIZAÇÃO

AUTOR DO PROJETO: ENGº RUY JOSÉ RIBEIRO CREA-PR 18.036-D — ENGº ILDEIVAN DA SILVA JUNIOR CREA-PR 134.584-D

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PARANAGUÁ — PREFEITO - MARCELO ELIAS ROQUE

DATA	ESCALA	DESENHO	ÁREA PVTO / EXTENSÃO	PRANCHA
AGOSTO/2017	INDICADA	Ruy	ÁREA PVTO: 49.727,71 m² EXTENSÃO: 5.108,60 m	8